

Link do produktu: <https://eniszczarki.eu/kombinacja-niszczaco-belujaca-hsm-sp-5080-10-5-x-40-76-mm-p-129.html>



Kombinacja niszcząco-belująca HSM SP 5080 - 10,5 x 40-76 mm

Cena	161 179,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	00000002992209124
Producent	HSM

Opis produktu

Kombinacja niszcząco-belująca HSM SP 5080 - 10,5 x 40-76 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM SP 5088

Ten wydajny system niszcząco-belujący składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz poziomej prasy belującej. System zapewnia bezpieczeństwo danych w archiwach oraz prasuje zniszczony materiał w bele o masie od 40 do 80 kg.

Jakość „Made in Germany” - Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Wałki tnące z litej stali - Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

Do ciągłej pracy - Mocny silnik zapewnia nieprzerwaną pracę co gwarantuje dużą wydajność cięcia.

Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwi intuicyjną obsługę urządzenia - Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.

Bezpieczne użytkowanie dzięki listwie wyłączenia awaryjnego - Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę.

Brak zacięć papieru - Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.

System automatycznego oliwienia - Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość cięcia.

Automatyczne uruchamianie i wyłączenie procesu prasowania - Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu niszczenia.

numer produktu - 00000002992209124

kod EAN - 4026631055901

Szerokość cięcia - 10.5 mm

Długość ścinka - 40-76 mm

Rodzaj cięcia - Cięcie na ścinki

Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) - P-2, O-2, T-2, E-2

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m² - 510-550

Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m² - 600-650

Szerokość szczeliny - 500 mm

Szybkość cięcia - 210 mm/s

Siła zgniotu - 80 kN
Długość beli - 800 mm
Szerokość beli - 570 mm
Wysokość beli (do ok.) - 490 mm
Waga beli, w zależności od materiału (do ok.) - 40-80 kg
Moc napędu - 11.5 kW
Napięcie - 400 V
Częstotliwość - 50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość - 1168 x 1795 x 2398 mm
Waga - 1350 kg
Kolor - jasnoszary

Do ceny niszczarki należy doliczyć koszty transportu oraz szkolenia.