

Link do produktu: <https://eniszczarki.eu/kombinacja-niszczaco-belujaca-hsm-sp-5088-6-x-40-53-mm-p-131.html>



Kombinacja niszcząco-belująca HSM SP 5088 - 6 x 40-53 mm

Cena	187 968,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	00000002990414124
Producent	HSM

Opis produktu

Kombinacja niszcząco-belująca HSM SP 5088 - 6 x 40-53 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM SP 5088

Ten system utylizacji odpadów składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz kanałowej prasy belującej, dzięki czemu jest idealny do użytkowania w archiwach lub jako główny punkt niszczenia dokumentów w dużych ilościach. Zniszczony materiał jest następnie prasowany w bele o masie do 90 kg.

Jakość „Made in Germany” - Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Wałki tnące z litej stali - Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

Do ciągłej pracy - Mocny silnik zapewnia nieprzerwaną pracę co gwarantuje dużą wydajność cięcia.

Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia - Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.

Bezpieczne użytkowanie dzięki listwie wyłączenia awaryjnego - Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę.

Brak zacięć papieru - Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.

System automatycznego oliwienia - Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość cięcia.

Automatyczne uruchamianie i wyłączenie procesu prasowania - Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu niszczenia.

numer produktu - 00000002990414124

kod EAN - 4026631045490

Szerokość cięcia - 6 mm

Długość ścinka - 40-53 mm

Rodzaj cięcia - Cięcie na ścinki

Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) - P-3, O-2, T-3, E-2

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m² - 340-380

Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m² - 400 - 450

Szerokość szczeliny - 500 mm
Szybkość cięcia - 210 mm/s
Wydajność na godzinę - 480 kg
Siła zgniotu - 85 kN
Długość beli - 400 mm
Szerokość beli - 500 mm
Wysokość beli (do ok.) - 500 mm
Waga beli, w zależności od materiału (do ok.) - 90 kg
Moc napędu - 11.5 kW
Napięcie - 400 V
Częstotliwość - 50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość - 1246 x 1795 x 3222 mm
Waga - 1797 kg
Kolor - jasnoszary

Do ceny niszczarki należy doliczyć koszty transportu oraz szkolenia.